



Select 302

Bytová heterogenní vinylová podlahovina



Třída použití






ISO 10874

23



32



	Celková tloušťka	ISO 24346	3,0 mm
	Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340	0,35 mm
	Hmotnost	ISO 23997	2,17 kg/m ²
	Šíře rolí	ISO 24341	2 m, 3 m, 4 m
	Délka role		25 m

	Útlum kročejového hluku	EN ISO 717/2	19 dB
	Zbytkový vtisk	ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
	Odolnost vůči kolečkům židlí	ISO 4918	Vyhovuje

	Protisklizovost	EN 13893 DIN 51130	$\mu \geq 0,30$ R10
	Elektrostatické vlastnosti	EN 1815	≤ 2 kV

	Třída reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl-S1
	Odolnost vůči chemikáliím	EN ISO 26987	Vyhovuje

	Rozměrová stabilita	ISO 23999	≤ 0,40 %
	Podlahové vytápění Tepelný odpor	ISO 10456	Vhodné 0,05 m ² K/W
	Stálobarevnost na umělém světle	ISO 105/B02	≥ 6

PHthalate
FREE
Technology

*Except recycled
content

< 100 µg/m³

Better Indoor
Air Quality

*TVOC AT 28 DAYS

100 %

Recyclable

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

